SERIES: TC2E, TC4E

Termopar Industrial con Doble Protección de Tubo Metálico o Cerámico.

Ejemplo:

N/P: TC2E-K3-H-A-N-18.0P-D

Serie TC2E

Serie TC4E

Código 1: Modelo.	**Código 2:** Tipo de Termopar.	**Código 3:** Tubo protector Primario. (Interior)	**Código 4:** Longitud Tubo Primario	**Código 5:** Tubo protector Secundario. (Exterior)	**Código 6:** Conexión.	**Código 7:** Longitud Tubo Secundario	**Código 8:** Cabeza de conexiones.
TC(_)E	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
(2) Termopar Industrial con **Protección primaria** (Metálica o Cerámica) **Protección secundaria** (Metálica o Cerámica), conexión, Cabeza y block. **(4)** Termopar Industrial con **Protección primaria** (Metálica o Cerámica) **Protección secundaria** Carburo de silicio, conexión, Cabeza y block,	**(J1)** Elemento sencillo tipo J, calibre 8. **(J3)** Elemento sencillo tipo J, calibre 14. **(K1)** Elemento sencillo tipo K, calibre 8. **(K3)** Elemento sencillo tipo K, calibre 14. **(S1)** Elemento sencillo tipo S, calibre 24. **(R1)** Elemento sencillo tipo R, calibre 24. **(J2)** Elemento doble tipo J, calibre 8. **(J4)** Elemento doble tipo J, calibre 14. **(K2)** Elemento doble tipo K, calibre 8. **(K4)** Elemento doble tipo K, calibre 14. **(S2)** Elemento doble tipo S, calibre 24. **(R2)** Elemento doble tipo R, calibre 24. **(B1)** Elemento sencillo tipo B, calibre 24. **(B2)** Elemento doble tipo B, calibre 24.	**Metálico con costura** **(A)** AI304, cedula 40 de 1/2 npt. **(B)** AI304, cedula 80 de 1/2 npt. **(C)** AI316, cedula 40 de 1/2 npt. **(D)** AI304, cedula 40 de 1/2 npt. **(E)** FN cedula 40 de 1/2 npt. **(F)** FN, cedula 40 de 3/4 npt **(G)** AI304, cedula 40 de 3/8 npt **(H)** AI304, cedula 40 de 1/4 npt. **(I)** AI316, cedula 40 de 3/8 npt. **(L)** AI316, cedula 40 de 1/4 npt. **Metálico sin costura** **(3)** AI304, cedula 40 de 1/4 npt. **(4)** AI304, cedula 80 de 1/4 npt. **Cerámico** **(A)*** Cerámico Silma, 10mmx7mm. **(B)**** Cerámico Silma, 19mmx12mm. **(D)*** Cerámico Alox, 10mmx7mm. **(E)**** Cerámico Alox, 19mmx12mm. * Collarín Macho 1/2 npt. **Collarín Hembra 3/4 npt	**(XX.XXP)** Longitud en pulgadas. **(XX.XXF)** Longitud en pies. **(XX.XXC)** Longitud en centímetros. **(XX.XXM)** Longitud en metros.	**Metálico con costura.** **(A)** AI304, cedula 40 de 1/2 npt. **(B)** AI304, cedula 40 de 3/4 npt. **(C)** AI316, cedula 40 de 1/2 npt. **(D)** AI316, cedula 40 de 3/4 npt. **Metálico sin costura.** **(G)** Inconel 600, cedula 40 de 1/2 npt. **(H)** Inconel 600, cedula 80 de 1/2 npt. **(I)** Inconel 600, cedula 80 de 3/4 npt. **(J)** AI304, cedula 80 de 1/2 npt. **Tubo Cerámico.** **(1)** Cerámico Silma, 19mmx12mm. **(2)** Cerámico Alox, 19mmx12mm. **(3)** Carburo de Silicio, 44mmx25mm. **(4)** *Metal Cerámica, 22mmx16mmx **(18" longitud únicamente)** **(5)** Carburo de Silicio, 30mmx12mm. **(20" longitud únicamente)**	**Solamente Modelo TC2E** **(N)** Sin Conexión. **(1A)** Conexión de 1/2 npt. **(1B)** Conexión de 3/4 npt. **Solamente Modelo TC4C** **(1D)** Collarín macho de 1/2 npt en Cold rolled. **(1E)** Collarín hembra de 3/4 npt en Cold rolled.	**(XX.XXP)** Longitud en pulgadas. **(XX.XXF)** Longitud en pies. **(XX.XXC)** Longitud en centímetros. **(XX.XXM)** Longitud en metros.	**(A)** Roscada de aluminio 1/2 npt x 1/2 npt a conduit. **(B)** Roscada de aluminio 1/2 npt x 3/4 npt a conduit. **(C)** Roscada de aluminio 3/4 npt x 3/4 npt a conduit **(D)** Tapa con seguro de aluminio 1/2 npt x 1/2 npt a conduit. **(E)** Tapa con seguro de aluminio 1/2 npt x 3/4 npt a conduit. **(F)** Roscada de fierro 1/2 npt x 1/2 npt a conduit. **(G)** Roscada NEMA 7X de aluminio 1/2 npt x 1/2 npt a conduit. **(H)** Roscada NEMA 7X de aluminio 1/2 npt x 3/4 npt a conduit.