Serie: En SFV.

Cable para Resistencias con Aislamiento en Silicón y Fibra de Vidrio

Serie: Cable para Resistencias en Fibra de Vidrio.

Ejemplo:

Cable para Resistencias calibre 18 AWG de 1conductor, con aislamiento individual en Silicón y general en Fibra de Vidrio para 200°C.

N/P: F18-1CN-SFV.

Código 1: Conductor.	**Código 2:** Calibre.	**Código 3:** Número de Conductores.	**Código 4:** Naturaleza del Conductor.	**Código 6:** Tipo de Aislamiento Individual y General.
(_)				
(F) Cable. (Flexible con 7 hilos).	**(18)** Calibre 18 AWG. **(16)** Calibre 16 AWG. **(14)** Calibre 14 AWG.	**(1)** Conductor (en Cable).	**(CN)** Cobre niquelado. *1.- Símbolo usual.* *2.- Temperatura de uso continuo 300°C.* *3.- Temperatura de punta 500°C.* **(N)** Níquel. *1.- Símbolo usual.* *2.- Temperatura de uso continuo 600°C.* *3.- Temperatura de punta 900°C.* *Nota: Las temperaturas informadas son exclusivamente para el conductor.*	**(SFV)** Fibra de Vidrio para 200°C. **Con aislamiento individual en Silicón y general en Vibra de Vidrio.** **(MFV)** Fibra de Vidrio para 300°C. **Con aislamiento individual en Mica y general en Vibra de Vidrio.** **(FFV)** Fibra de Vidrio para 500°C. **Con aislamiento individual en Vibra de Vidrio y general en Vibra de Vidrio.** *1.- Nombre químico normalizado.* *2.- Temperatura de uso continuo 0° a 350° C.* *3.- Temperatura de ablandamiento 450° C.* *4.- Impregnados de Silicona.* *Nota: Las temperaturas informadas son exclusivamente para el tipo de Aislamiento.*